

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01 / 2014

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **Oceľ na vystužovanie betónu**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Oceľová rebierková výstuž valcovaná za studena B500A v tyčiach a vo zvitkoch priemerov 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm a 14 mm
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov): **nevzťahuje sa**
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: **SK TP - 14/0004 Oceľ na vystužovanie betónu. Oceľová rebierková výstuž valcovaná za studena B500A v tyčiach a vo zvitkoch, Zváraná oceľová priestorová priehradová výstuž pre železobetónové konštrukcie FILIGRAN, vydal Technický a skúšobný ústav stavebný n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava**
5. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Oceľová rebierková výstuž valcovaná za studena B500A v tyčiach a vo zvitkoch priemerov 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm a 14 mm sa používa na vystužovanie železobetónových konštrukcií a výrobu výstuže FILIGRAN.
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby: **FILIGRAN Sp. z o. o., ul. Lubliniecka 15 42-284 Herby, Poľsko, IČO: 145968**
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: **nevzťahuje sa**
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.: **I+**
9. Označenie SK certifikátu, dátum vydania a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: **SK04 - ZSV – 1924 z 12. 03. 2014, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava**

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod., odkaz na laboratórium
Medza klzu R_e	Min. 500 Nmm ⁻²	NR LOK01-2063/12/ZOOSK ¹⁾ 80130765 ²⁾
Pevnosť v ťahu R_m	Min. 550 Nmm ⁻²	NR LOK01-2063/12/ZOOSK ¹⁾ 80130765 ²⁾
Pomer R_m/R_e	Min. 1,05	NR LOK01-2063/12/ZOOSK ¹⁾ 80130765 ²⁾
Ťažnosť A_{10}	Min. 8 %	NR LOK01-2063/12/ZOOSK ¹⁾ 80130765 ²⁾
Celkové predĺženie pri maximálnej sile A_{gt}	Min. 2,5 %	NR LOK01-2063/12/ZOOSK ¹⁾ 80130765 ²⁾
Únavová pevnosť $2\sigma_A$	175 N/mm ² pre min. 2.10 ⁶ cyklov bez porušenia	B/2013/324 ³⁾
Lámavosť	vzorky sa ohnú o 90° okolo trňa priemeru 5 d bez zlomu a vzniku trhlín	NR LOK01-2063/12/ZOOSK ¹⁾ 80130765 ²⁾
Spätňý ohyb	po ohnutí sa ohnuté vzorky narovnajú, bez zlomu a vzniku trhlín	NR LOK01-2063/12/ZOOSK ¹⁾ 80130765 ²⁾
Dovolená odchýlka od menovitej plochy A_n	± 4,0 %	NR LOK01-2063/12/ZOOSK ¹⁾ 80130765 ²⁾
Vzťahnutá plocha rebierok f_R - pre priemery 5 mm a 6 mm - pre priemer 8 mm - pre priemer 10 mm - pre priemery > 10 mm	Min. 0,039 Min. 0,045 Min. 0,052 Min. 0,056	NR LOK01-2063/12/ZOOSK ¹⁾ 80130765 ²⁾
Chemické zloženie tavby	C max. 0,22 %, P max. 0,05 %, S max. 0,05 %, N max. 0,012 %, Cu max. 0,80 %	Inspection certificate 3.1 EN 10 204 č. 1001185614 ⁴⁾
Zvariteľnosť - Uhlíkový ekvivalent	Max. 0,50	NR LOK01-2063/12/ZOOSK ¹⁾ 80130765 ²⁾

P. č. laboratória	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Zakład Certyfikacji Warszawa, Sekcja Betonów CEBET
2	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium Bratislava, skúšobné pracovisko Prešov
3	Zakład Badań i Atestacji „ZETOM” Katowice
4	ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Sosnowcu

- Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: **nevzťahuje sa**
11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Grzegorz Ptak – Viceprezident**

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Ptak

Herby, 13.03.2014

.....
(podpis)

GRAN Sp. z o.o.
ul. Lubliniecka 15
42-284 Herby
tel. (48) 34 35-74-302, - 303,-304
fax 48-24-22-251, Regon 277942351